VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 01

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	VÝPLŇ OTVORU / KONŠTR. PRVKY OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU PARAPET VÝPLNE OTVORU	POČET (ks) I.N.P.	II.N.P.	SPOLU
01 1	1300; 620 550 580; 1750	PLASTOVÉ OKNÁ – TROJKOMOROVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1750x1300	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	2 — —	— — 2	
02 1	550; 550; 1750	PLASTOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 550x550	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	6 1 —	— — 7	
03 1	850; 850; 1750	PLASTOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 850x850	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	1 1 —	— — 2	

VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 02

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	VÝPLŇ OTVORU / KONŠTR. PRVKY OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU PARAPET VÝPLNE OTVORU	POČET (ks) I.N.P.	II.N.P.	SPOLU
04 1	1150; 725 725; 1450	PLASTOVÉ OKNÁ – TROJKOMOROVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1450x1150	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	1 — —	— — 1	
05 1	1550; 1450	PLASTOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1450x1550	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	1 — —	— — 1	
06 1	1450; 620 550 580; 1750	PLASTOVÉ OKNÁ – TROJKOMOROVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1750x1450	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	— 3 —	— — 3	

VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 03

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	VÝPLŇ OTVORU / KONŠTR. PRVKY OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU PARAPET VÝPLNE OTVORU	POČET (ks) I.N.P.	II.N.P.	SPOLU
07 1	1150; 1150; 1150	PLASTOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1150x1150	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	— 1 —	— — 1	
08 1	1450; 1025	PLASTOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1025x1450	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	— 1 —	— — 1	
09 1	1450; 630 790 630; 2050	PLASTOVÉ OKNÁ – TROJKOMOROVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 2050x1450	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	— 2 —	— — 2	

VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 04

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	VÝPLŇ OTVORU / KONŠTR. PRVKY OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU PARAPET VÝPLNE OTVORU	POČET (ks) I.N.P.	II.N.P.	SPOLU
10 1	1000; 250 500 250; 1000	PLASTOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 1000x1000	PLASTOVÉ RÁMY SEDEMKOMOROVÉ PROFILY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) BEZ POVRCH. ÚPRAVY PLASTOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY OKNA VNÚTORNÁ PLASTOVÁ PARAPETNÁ DOSKA SÚČASŤ DODÁVKY OKNA	— 1 —	— — 1	
11 1	460; 750	STĚNY VITRÁŽ – JEDNOKŘÍDLOVÉ SKLOPNÉ, 460x750	POLYURETANOVÉ RÁMY A KRÍDLO ZASKLENÉ JEDNODUCHÝM SKLOM BEZ POVRCH. ÚPRAVY POLYURETANOVÝCH PROFILOV FARBA SIVÁ	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY STREŠNÉHO VÝLEZU	— 1 —	— — 1	
12 1	1950; 900	HLINÍKOVÉ DVERE – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 900x1950	HLINÍKOVÉ RÁMY Z TROJKOMOROVÝCH PROFILOV IZOLAČNÉ PANELY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	1 — 1	— — 1	

VÝPIS VONKAJŠÍCH VÝPLNÍ OTVOROV 05

OZNAČENIE	SCHÉMA VÝPLNE OTVORU (m 1:50)	VÝPLŇ OTVORU / KONŠTR. PRVKY OTVORU	MATERIÁL VÝPLNE OTVORU POVRCH. ÚPRAVA VÝPLNE OTVORU	KOVANIE VÝPLNE OTVORU PARAPET VÝPLNE OTVORU	POČET (ks) I.N.P.	II.N.P.	SPOLU
13 1	2000; 950	HLINÍKOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ OTVÁRAVÉ, OTVÁRAVO - SKLOPNÉ, 950x2000	HLINÍKOVÉ RÁMY Z TROJKOMOROVÝCH PROFILOV IZOLAČNÉ PANELY IZOLAČNÉ DVOJSKLO 4–16–4 mm Ug=1,1 W/(m2.K) TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	2 — —	— — 2	
14 1	2000; 1000	HLINÍKOVÉ OKNÁ – JEDNOKRÍDLOVÉ SKLOPNÉ, 1000x2000	HLINÍKOVÉ RÁMY Z TROJKOMOROVÝCH PROFILOV IZOLAČNÉ PANELY TEKUTÝ LAKOVÝ NÁSTREK HLINÍKOVÝCH PROFILOV FARBA BIELA	CELOOBVODOVÉ KOVANIE SÚČASŤ DODÁVKY DVERÍ	1 — 1	— — 1	

LEGENDA MATERIÁLOV

POZN. 1: VŠETKY OTVORY V MURIVÁCH JE NUTNÉ ZAMERAŤ PRIAMO NA STAVBE PRED VÝROBOU A MONTÁŽOU VÝPLNÍ OTVOROV

POZN. 2: VŠETKY VÝPLNE OTVOROV SÚ KRESLENÉ PRI POHĽADE ZVNÚTRA

POZN. 3: VÝPLNE OTVOROV BUDÚ KOTVENÉ DO BOČNÝCH STIEN, NADPRAŽIA A PARAPETNÉHO MURIVA POMOCOU KOVOVÝCH PLATNÍČIEK. KOTVACI PLÁN NA ZASKLIENIE STIENY BUDE SÚČASTOU ICH DODÁVKY

POZN. 4: SÚČASTOU DODÁVKY OKIEN BUDÚ AJ ZÁLUŽIE A SIEŤKY PROTI HMYZU.

Táto projektová dokumentácia bola zhotovená pomocou
LEGALNEHO softveru AutoCAD LT 2004 CZ (Serial No. 341-45757697)
od spoločnosti Autodesk, Inc., 111 Mcinnis Parkway, San Rafael, CA 94903, USA

±0,000 = 194,000 m.n.m

VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BPV

Autor:	Ing. Michal SLOBODNÍK Autorizovaný stavebný inžinier SKSI reg. číslo 4260*11 kategória inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb	PROMOST s.r.o.
Zodp.projektant	Ing. Michal SLOBODNÍK	985 56 Gregorova Vieska 73 prev. kám. nepublikuje 28, 984 01 Lučenec tel.: +421 47 43 33 265 mobil 0903 811 900 http://www.promost.sorro.sk/ e-mail: promost@stonline.sk, promost@szm.sk
Vypracoval:	Ing. Michal SLOBODNÍK	
Kreslil:	Ing. Lukáš MINÁŠ	
Stavebník: Obec Mučín, Banskobystrická 10/1, 985 31 Mučín		Formát: A4x4
Stavba:	REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY V MUČÍNE	Dátum: 08.2014
		Stupeň: PROJEKT STAVBY
		Číslo zákazky: MS-41-2014
		Poznámka:
Obsah:	VÝKAZ VÝPLNÍ OTVOROV	Mierka: 1:50 / Výkres: E-20